

REVÊTEMENT : conditionné en seaux

Destination : Entourages d'arbres, pots de fleurs, cheminements, etc.

Conditions de stockage des seaux prêts à l'emploi :

- Stockage à l'intérieur à une température comprise entre 5°C et 25°C.
- Utilisation après fabrication dans un délai préférable de 1 an.

Conditions météorologiques :

- Application et séchage par temps sec avec température extérieure comprise entre 10°C et 30°C.
- Pas de précipitations prévues dans les 48 heures après l'application.
- Application hors période de gel potentiel.

Support :

- Couche de fondation drainante compactée.
- Couche de réglage en grave concassée 0/10 ou 0/20 soigneusement compactée entre -1cm et -3 cm du niveau fini.
- Périphéries du revêtement bordurées (mur, pavés, pot de fleur, etc).

Application :

- Agitation du seau à la truelle pour uniformiser le mélange.
- Répandage du seau à l'emploi à la truelle sur 1 à 3cm d'épais en fonction de l'aménagement. (1cm pour un entourage de pot de fleur et 2 à 3 cm pour une zone piétonne).
- Finition au rouleau lisse à manche et/ou lisseuse et/ou truelle.
- Nettoyage régulier des outils à l'eau.
- Mise en œuvre dans les plus brefs délais.



Séchage :

- Séchage complet en fonction de la température et de l'exposition. De 24 à 48h.