CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Soluzione: Mineralspray® confezionata in contenitore

Uso: fissante per granulati e trucioli in aiuole e pacciamatura per superfici non percorse

Condizioni di stoccaggio dei contenitori pronti all'uso:

• Conservare al coperto, al riparo dal sole, a una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.
• Utilizzare entro un periodo ottimale di 1 anno dalla fabbricazione.

Condizioni meteorologiche:

• Applicare e far asciugare in tempo asciutto, con una temperatura esterna preferibilmente compresa tra 15°C e 30°C.
• Nessuna precipitazione prevista entro le 10 ore successive all'applicazione.
• Evitare l'applicazione durante periodi di possibile gelo.
• Si consiglia l'applicazione al mattino.

Preparazione del supporto:

• Il supporto deve essere asciutto e privo di polvere.

Applicazione:

• Agitare prima dell'uso.
• Utilizzare Mineralspray® con uno spruzzatore manuale o elettrico.
• Si può anche utilizzare un annaffiatoio. Fare attenzione a non sovradosare.
• Spruzzare la soluzione sulla zona con una dose di circa 0,3-0,5 litri per metro quadrato, a seconda delle necessità.
• Un'eccessiva applicazione può causare ingiallimento dei granulati chiari.
• Tempo di asciugatura: da 2 a 10 ore a temperature superiori a 15°C senza precipitazioni.
• Risciacquare e pulire lo spruzzatore con acqua immediatamente dopo l'uso.

Altri elementi da considerare:

• Il vento può influenzare il processo di asciugatura.
• Ricordarsi di spegnere l'irrigazione automatica nelle vicinanze del cantiere durante l'applicazione e la fase di asciugatura.
• La rugiada del mattino e l'umidità dell'aria possono prolungare la durata della fase di asciugatura.